


Ominaisuudet ja edut

 YLIVOIMAISTA MUKAVUUTTA	✓ Kompakti koko, kevyet materiaalit ja kulkukorkeuden säädöt edistävät kaikki osaltaan painon optimaalista jakautumista ✓ Kypärän kuoren yläosaan ja sivuille saa lisävarusteena kaksoisilmanvaihtoaukut, jotka tuovat lisämukavuutta pitkien käyttöjaksojen aikana ✓ Pehmeistä materiaaleista valmistettu innovatiivinen yksiosainen pehmuste (ompeleiden sijasta hitsausseamat), jotta kypärä ei purista päätä
 MONIPUOLISET KÄYTTÖTARKOITUKSET	✓ Monipuolinen suojakypärä pelastusraivaukseen, maastopalojen torjuntaan sekä kiipeilyyn ja vesipelastustehtäviin
 TÄYSIN YHDISTELTÄVISSÄ	✓ Modulaariseen alustaan on helppo yhdistää erilaisia lisävarusteita, kuten Responder-suojalasit, kasvonsuojus ja passiiviset tai aktiiviset kuulonsuojaimet, joihin saa lisävarusteena integroitavan viestintäjärjestelmän
 LISÄVARUSTEIDEN INTEGROINTI	✓ Täysin integroitavat lisävarusteet, esim. kaksoissädeotsalamppu takavalolla ("kaverivalo"), säädettävä sisäinen silmäsuoja ja vesipelastukseen tarkoitetut kuulonsuojaimet
 ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU	✓ Kaikki kypärään integroitavat ja liitettävät lisävarusteet on muotoiltu siten, että ne on helppo kiinnittää paikalleen ✓ Kaikkia lisävarusteita on helppo käsitellä myös käsiin kädessä, ja kypärän kiinnityspisteet sopivat sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille
 HELPPO PUHDISTAA	✓ Helposti irrotettavat yksiosaiset tekstiilipehmusteet ovat hygieenisinä ja parantavat turvallisuutta ✓ Koko kypärä konepestävä (katso tarkemmat tiedot puhdistusohjeista)
 ASIAKASKOHTAISET LISÄVARUSTEET	✓ Etulevyihin voi tilata painatuksen – esim. palo- ja pelastuslaitoksen logon ✓ Heijastava reunus ja tarrat, joihin voi tilata asiakaskohtaisia painatuksia
 YLITTÄÄ VAATIMUSTASON	✓ Täyttää testatusti EU:n ja NFPA:n pelastusraivausta, maastopalojen torjuntaa sekä kiipeilyä ja vesipelastusta koskevat vaatimukset (katso tarkemmin teknisistä tiedoista)



Panostamme innovaatioihin

INTEGROITAVA KAKSOISSÄDEOTSALAMPPU

- ✓ Valaisee tehokkaasti lähelle ja tuottaa yli 250 lumenin kohdekeilan



- ✓ Luotettava takavallo ("kaverivalo") kolmella väri vaihtoehdolla
- ✓ "SOS"-tila, jossa etu- ja takavalot vilkkuvat merkiksi hälytyksestä



INTEGROITAVA SILMÄSUOJA

- ✓ Täysin integroitavissa kypärän kuoreen ja helppo käyttää käsiin kädessä
- ✓ Yksilöllinen istuvuus kasvoille korkeus- ja syvyys säätöjen avulla
- ✓ Helppo kiinnittää ja irrottaa ilman työkaluja ("push & pull" -järjestelmä)

KUULONSUOJAIMET VESIPELASTUSTEHTÄVIIN

- ✓ Modulaariset kuulonsuojainten suojukset vasemmalle ja oikealle puolelle vesipelastuskäyttöön
- ✓ Kätevät kiinnityspisteet – liitä tai irrota tehtävän ja tilanteen mukaan



INTEGROITAVAT KUULONSUOJAIMET JA LISÄVARUSTEINA SAATAVAT VIESTINTÄJÄRJESTELMÄT

- ✓ Helposti kiinnitettävät, täysin integroitavat elektroniset kuulonsuojaimet suojaavat haitalliselta melulta peittäen ympäristön tärkeitä ääniä
- ✓ Lisävarusteina saatavat, säädettävällä boom-mikrofonilla varustetut viestintäjärjestelmät välittävät tärkeät viestit pelastuskohteessa

ENTISTÄ PAREMMAT RESPONDER-SUOJALASIT

- ✓ Nopea kiinnitys kypärän kuoreen vain kahdella kiinnikkeellä
- ✓ Magneettinen säätöjärjestelmä varmistaa suojalasien hihnan turvallisen toiminnan
- ✓ Solkijärjestelmän säätö käyttäjän päähän sopivaksi
- ✓ Vaihda helposti valmius- ja huoltotilan välillä avattavan soljen avulla



Tekniset tiedot

Kypärä	
Paino (pelkkä kypärä)	750 g ± 50 g (versiosta riippuen)
Mitat (kuori)	Pituus: 299 mm Leveys: 239 mm Korkeus: 180 mm
Koot	Yksi koko (sopii pään kokoihin 52–65 cm)
Kuori	✓ Tuuletusaukollinen tai tuuletusaukoton ✓ Maalattu
Värit	Tavalliset värit: valkoinen, musta, vihreä, sininen, keltainen, punainen, harmaa Huomiovärit: Heijastava/huomiokeltainen, heijastava/huomio-oranssi, heijastava
Leukahihna	✓ 3–4-pisteleukahihna ✓ 16 mm leveä tulenkestävä hihna, ei irrallisia hihnanpäitä ✓ Korkeus- ja syvyyssäädöt ✓ Pikasolki
Säädöt	✓ Pään koko (ergonominen kiertonuppi, säädettävä) ✓ Kulkukorkeus (3 asentoa) ✓ Niskahihnan korkeuden säätö (3 asentoa)
Materiaalit	Kuori ja muoviosat: Korkean lämpötilan kestämuovit Hihnät: Tulenkestävää modakryylin ja polyesterin seosta Pehmusteet: Pohjamateriaali polyamidia / polyesteriä / elastaania
Sertifiointi	Asetuksen (EU) 2016/425 (9. maaliskuuta 2016) mukainen CE-merkintä EN 16471:2015 Maastopalojen torjuntaan tarkoitetut kypärät EN 16473:2015 Pelastusraivaukseen tarkoitetut kypärät EN 12492:2012 – Vuorikiipeilijöiden kypärät (vain tuuletusaukollinen versio)
Yksilöidyt mallit	✓ Heijastavat tarrat (keltainen, punainen, hopea, sininen, vihreä) merkinnällä tai ilman ✓ Painettu logo etulevyssä



Vaihtoehdot ja varusteet		
Responder-suojalasit	✓ Pölytiivis ✓ Kiinnitys kypärään kahdella kiinnikkeellä ✓ Kireyden säätö tulenkestävillä hihnoilla ✓ Magneettinen hihnojen säätöjärjestelmä	
Paino	165 g ± 10 g	
Sertifiointi	EN 166:2002 – Silmiensuojaimet Merkintä: 2C-1,2 1BT 3459 KN	
Suorituskyky	2C-1.2: UV-suodatin (EN 170) 1: Optinen luokka 1 BT: Suurenergiset hiukkaset (120 m/s) ääriämpötiloissa 3: Nestepisarot 4: Pöly 5: Kaasu ja hienot pölyhiukkaset 9: Sulan metallin roiskeet K: Naarmuuntumaton N: Huuruuntumaton	
Silmäsuoja	✓ Käännettävissä kypärän kuoren alle ✓ Syvyys säätö ✓ Nopea asennus	
Paino	100 g ± 10 g	
Sertifiointi	EN 14458:2018 – Korkean suojauskyvyn visiirit	
Suorituskyky	Huuruuntumaton / naarmuuntumaton 2C-1.2: UV-suodatin (EN 170)	
Niskasuoja	✓ Väri: Tummansininen ✓ 100 % aramidia ✓ Niskaversio, pituus 15 cm ✓ Pikakiinnitys kolmella muovikiinnikkeellä	
Paino	30 g ± 5 g	
Vesipelastustarvikkeet	✓ Suuremman alueen suojaavat kuulonsuojainten sivupaneelit standardin EN 1385 vaatimusten mukaisesti	
Paino	50 g ± 10 g	
Yhteensopivuus	EN 1385:2012 – Melontakypärät PAS 028-2002 – Merikypärät, kohta 6: suojauskyvyt → Vaatimustenmukainen sekä moottorittomissa että moottoroiduissa pelastusaluksissa	
Lampun asennusosa	✓ Taskulamput on helppo kiinnittää hyväksytyllä kiinnikkeellä ✓ Asenna vasemmalle tai oikealle puolelle	
Paino	15 g ± 10 g	
Yhteensopivuus	Kaikkien MSA-kypäriin sopivien taskulamppujen (XPS, XP LED, ...) kanssa	

Kuulonsuojaimet	✓ Passiiviset kuulonsuojaimet ✓ Matalan (vihreän) ja keskitason (keltaisen) tason melun vaimennus	
Mitat ja paino	Matalan tason vaimennus: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 340 g Keskitason vaimennus: 16,4 x 10,6 x 12,0 cm – 403 g	
SNR-luokitukset	Matalan tason vaimennus: SNR 28 dB Keskitason vaimennus: SNR 32 dB	
Sertifiointi	EN 352-3:2002 – Kuulonsuojaimet ANSI S3.19-1974 ANSI S12.6-2008 AS/NZ S1270:2002 CSA-luokka A	
Otsalampulla ei ole ATEX-hyväksyntää	✓ Integroitava LED-otsalamppu ✓ 2 valokeilaa (lähivalo ja kohdekeila) ✓ Takavallo (3 väriä, RGB)	Saatavana vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 
Paino	Etumoduuli LED-valoilla: 90 g ± 5 g Takaosan AA-paristoyksikkö (sis. 3 AA-paristoa): 210 g ± 10 g	
Sertifiointi	CE-merkintä	
Teho	Kertakäyttöiset tai ladattavat alkaliparistot/litiumakut (Ni-MH)	
Suorituskyky (käyttöaika vaihtelee akku- tai paristotyyppistä riippuen)	Lähivalaistus: 100 lumenia, vähintään 6 h Kohdekeila: 150 lumenia, vähintään 4 h Yhdistelmä: 250 lumenia, vähintään 1 h 30 min Valmiustila: 30 lumenia, > 45 min SOS-tila: Vilkkuva valo (kohdekeila + takavallo)	

Muut lisävarusteet

Saatavana vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä			Saatavana vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä
Aktiiviset kuulonsuojaimet viestintäjärjestelmällä tai ilman	Läpinäkyvä kasvonsuojain	Verkkokasvonsuojain	Otsalamppu Alkali-ATEX / litiumioni-ATEX ja ei-ATEX
			

GALLET F2XR:n tilaustiedot

GALLET F2XR -kypärän merkintä muodostuu ATO-tilausjärjestelmän (Assembly-to-Order) numerosarjasta. Tilaa oma mallisi valitsemalla sopivat vaihtoehdot.

1	Kypärän tyyppi
R	GALLET F2XR, EN
2	Kuori
1	Tuuletusaukollinen, maalattu
2	Tuuletusaukoton, maalattu
3	Tuuletusaukollinen, massavärjätty*
4	Tuuletusaukoton, massavärjätty*
3	Sisäpuoli
1	Vakio, tekstiili
4	Silmiensuojaimet
0	Ei ole
1	Responder-suojalasit, EN 166
2	Silmäsuoja, EN 14458
3	Silmäsuoja ja Responder-suojalasit
5	Niskasuoja
0	Ei ole
1	Tekstiilinisaskuoja (aramidia)
6	Otsalamppuvaihtoehdot
0	Ei ole
1	Otsalamppu, 3 x AA*
2	Otsalamppu, 3 x AA, ATEX**
3	Otsalamppu, litiumioni**
4	Otsalamppu, litiumioni, ATEX**
7	Ohjeet ja jäljitettävyyt
1	Ohje 1 (EN, FR, DE, ES, NL, BR)
2	Ohje 2 (IT, GR, SE, CZ, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI)
B	Ohje 1 + asiakaskohtainen merkki
C	Ohje 1 + asiakaskohtainen RFID-tunniste
D	Ohje 1 + French Sécurité Civile Label
Z	Ohje 2 + RFID (13,56 MHz)
Y	Ohje 2 + asiakaskohtainen merkki
X	Ohje 2 + asiakaskohtainen RFID-tunniste
8	Heijastavat reunukset (5 kpl kussakin)
0	Ei ole
1	Harmaa, tekstiili
2	Keltainen, tekstiili
3	Punainen, tekstiili
4	Sininen, vinyyli
5	Vihreä, vinyyli
A	Harmaa/hopea, mikroprisma
B	Keltainen, mikroprisma
C	Punainen, mikroprisma

9	Vaihtoehto1
0	Ei ole
1	EN 1385 Vesipelastustarvikkeet
2	F2XR lampun kiinnike, sopii vasemmalle tai oikealle
3	F2XR lampun kiinnike, sopii vasemmalle tai oikealle, 2 kpl
10	Vaihtoehto2
0	Ei ole
1	EN 1385 Vesipelastustarvikkeet
2	F2XR lampun kiinnike, sopii vasemmalle tai oikealle
3	F2XR lampun kiinnike, sopii vasemmalle tai oikealle, 2 kpl
11	Pakkaus
0	Suurpakkaus – 8 kypärää/laatikko
1	Suurpakkaus ja erilliset kangaspussit
2	Erillinen laatikko
3	Erillinen laatikko ja kangaspussi
12	Kuoren väri
RE	Punainen (maalattu)
JD	Keltainen (maalattu)
BA	Valkoinen (maalattu)
NA	Musta (maalattu)
YP	Keltainen, heijastava/huomioväri (maalattu)
OP	Oranssi, heijastava/huomioväri (maalattu)
VF	Heijastava (maalattu)
IM	Sininen (maalattu)
VA	Vihreä (maalattu)
NM	Harmaa (maalattu)
RD	Punainen (massavärjätty)*
BD	Valkoinen (massavärjätty)*
JA	Keltainen (massavärjätty)*
ND	Musta (massavärjätty)*
OA	Oranssi (massavärjätty)*
13	Yksilöidyt mallit
000	Ei tulevyä (vain jos otsalamppu)
001	Yksivärinen musta tulevy (ei otsalamppua)
ZZZ	Painettu logo tulevyssä

* saatavana vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä

** saatavana vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä

★ INNOVAATIO / uusi ominaisuus

Kokoonpanosi ja osanumero:

G														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	12	13

Tärkeää: Kuulon- ja kasvonsuojaimet sekä niskasuojat ovat erikseen tilattavia lisävarusteita. Katso tarkempia tietoja seuraavalta sivulta.

Tilaustiedot yleisimpiä käyttökohteita varten

Osanumero	Kuvaus
Pelastusraivaukseen tarkoitetut kokoonpanot	
GR1120010003-RE001	GALLET F2XR, punainen (maalattu), tuuletusaukollinen, silmäsuoja
GR1120010003-YP001	GALLET F2XR, heijastava/huomiokeltainen (maalattu), tuuletusaukollinen, silmäsuoja
GR1120010003-OP001	GALLET F2XR, heijastava/huomio-oranssi (maalattu), tuuletusaukollinen, silmäsuoja
Maastopalojen torjuntaan tarkoitetut kokoonpanot	
GR1111000003-YP001	GALLET F2XR, heijastava/huomiokeltainen (maalattu), tuuletusaukollinen, Responder-lasit
GR1111000003-OP001	GALLET F2XR, heijastava/huomio-oranssi (maalattu), tuuletusaukollinen, Responder-lasit
GR1111000003-JD001	GALLET F2XR, keltainen (maalattu), tuuletusaukollinen, Responder-lasit
Vesipelastukseen tarkoitetut kokoonpanot	
GR1120001103-YP001	GALLET F2XR, heijastava/huomiokeltainen (maalattu), tuuletusaukollinen, silmäsuoja, EN1385-standardin mukaiset vesipelastustarvikkeet
GR1120001103-OP001	GALLET F2XR, heijastava/huomio-oranssi (maalattu), tuuletusaukollinen, silmäsuoja, EN1385-standardin mukaiset vesipelastustarvikkeet
GR1120001103-BA001	GALLET F2XR, valkoinen (maalattu), tuuletusaukollinen, silmäsuoja, EN1385-standardin mukaiset vesipelastustarvikkeet

Kaikki edellä luetellut kokoonpanot toimitetaan erillisessä laatikossa kangaspussin kera.

Lisävarusteiden tilaustiedot

Osanumero	Kuvaus
Tarrat (5 kpl/pakkaus)	
GA3719-06	Heijastavat tarrat, tekstiiliä, harmaita
GA3719-05	Heijastavat tarrat, tekstiiliä, keltaisia
GA3719-07	Heijastavat tarrat, tekstiiliä, punaisia
GA3719-08	Heijastavat tarrat, vinyyliä, sinisiä
GA3719-09	Heijastavat tarrat, vinyyliä, vihreitä
GA3719-00	Heijastavat tarrat, mikroprismamateriaalia, harmaita
GA3719-01	Heijastavat tarrat, mikroprismamateriaalia, keltaisia
GA3719-02	Heijastavat tarrat, mikroprismamateriaalia, punaisia
Silmien-, kasvon- ja kuulonsuojaimet	
GA3705	Responder-suojalasit
GA3723	Responder-suojalasien suojapäällinen
GA3702	Silmäsuojakokoonpano
GA3703*	Verkkovisiirikokoonpano EN 14458 & EN 1731
GA3704*	Läpinäkyvä visiirikokoonpano EN 14458 & EN 166
GA3701	Vesipelastustehävissä käytettävä sivusuojauspaneeli, vasen ja oikea
GA3708	Kuljetuspussi
GA3709	Niskasuoja
Lamput	
GA3710	Taskulampun kiinnike
GA3724**	L2XR-otsalamppu, 3 AA-paristoa, ATEX
GA3725*	L2XR-otsalamppu, 3 AA-paristoa, ei-ATEX
GA3726**	L2XR-otsalamppu, litiumioniparistot, ATEX
GA3727**	L2XR-otsalamppu, litiumioniparistot, ei-ATEX
Kuulonsuojaimet	
10190356	MSA passiiviset kuulonsuojaimet, matala
10190357	MSA passiiviset kuulonsuojaimet, keskitaso
GA3720*	Supreme aktiiviset kuulonsuojaimet
GA3721*	Supreme aktiiviset kuulonsuojaimet boom-mikrofonilla
1011823*	left/RIGHT CutOff Pro, keltainen
1011826*	left/RIGHT CutOff Pro, sininen

* saatavana vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä

** saatavana vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä

Katso varaosien tilaustiedot käyttöohjeesta.